

## ALÜMİNYUM BİYET HOMOJENİZE FIRINLARI ALUMINIUM LOG HOMOGENIZING FURNACES

Döküm sonrası Alüminyum biyetlerin, ekstrüzyondan sonra istenilen özellikleri elde edebilmesi için ekstrüzyon öncesi homojen yapıya getirilmesi amacıyla kullanılır. Homojenize fırınları ek olarak yükleme boşaltma istasyonları, transfer arabaları, soğutma kabinlerinden oluşan bir tesistir. Alüminyum Homojenize tesislerini size özel ölçülerde ve kapasitede imal etmekteyiz.

They are used after casting to make aluminum billets in a homogeneous structure before the extrusion so that they have the desired properties after extrusion. In addition to homogenized furnaces, it is a facility that consists of loading and unloading stations, transfer cars, cooling chambers. We manufacture Aluminum Homogenized facilities in special sizes and capacities for you.

MAKS. SICAKLIK	: 600°C
KAPASİTE	: 5-40 ton/şarj
ISITMA	: LPG - LNG
YÜKLEME	: Vinç/Forklift
BOŞALTMA	: Vinç/Forklift
BRÜLÖR KONTROL	: Oransal
HASSASİYET	: ±3°C
KONTROL SİSTEMİ	: PLC

MAX. TEMPERATURE	: 600°C
CAPACITY	: 5-40 tones/load
HEATING	: LPG - LNG
LOADING	: Crane/Forklift
UNLOADING	: Crane/Forklift
BURNER CONTROL	: PID
SENSIBILITY	: ±3°C
CONTROL SYSTEM	: PLC

