

ALÜMİNYUM ERGİTME FIRINLARI ALUMINIUM MELTING FURNACES

Alüminyum ergitme fırınları 5000 kg ve 40000 Kg olmak üzere istenilen tonajda imal edilebilmektedir. Fırınlarımız devirmeli ya da isteğe göre tapalı olarak imal edilir. Yükleme kapakları redüktör sistemi ile açılıp kapanmakta mekanik ya da pnömatik sıkıştırma ile ısı kaçırma önemeli imal edilmektedir. Yakma sistemi rejeneratif ya da soğuk yakıclı olabilir. Fırınlarımız LPG, LNG veya NG ile çalıştırılabilmektedir. Hidrolik Devirmeli Fırınlarımız Yüksek ısıya dayanıklı malzemelerden imal edilmekte olup, ağır şartlarda kullanılmaya elverişlidir. Fırınlarımız PLC kontrollüdür. Fırın ölçüleri ve kapasitesi müşteri ihtiyacına göre belirlenmektedir. İhtiyacınız doğrultusunda daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Aluminium melting furnaces are manufactured in desired tonnage either as 5000 kg or 40000 Kg. Our furnaces are custom manufactured as with tilting drum or stoppered. Loading lids are produced as heat loss protected with pneumatic or mechanical compression and operated with a reducer system. Incineration system can either be a regenerative or cold-combustion system. Our furnaces are operated with LPG, LNG or NG. Hydraulic Tilted Drum Furnaces are manufactured with high temperature resistant materials and suitable for heavy usage. Our furnaces are PLC controlled. Dimensions of the furnaces are determined according to the customer needs. Please contact us for further information in relation with your needs.

KAPASİTE	: 5 - 40 ton/Şarj
ISITMA	: LPG - LNG - NG
YÜKLEME	: Otomatik
BOŞALTMA	: Devirmeli veya Tapalı
SICAKLIK KONTROL	: Oransal veya Rejeneratif
YAKMA SİSTEMİ	: Rejeneratif veya Reküperatif

CAPACITY	: 5 - 40 tones/load
HEATING	: LPG - LNG - NG
LOADING	: Automatic
UNLOADING	: Plugged or Tipping
TEMPERATURE CONTROL	: Regenerative or Proportional
COMBUSTION SYSTEM	: Regenerative or Recuperative

